

## Double Column Digital Height Gauge



HD220  
HD220W

- \* 相对式容栅测量系统
- \* 超大屏显示
- \* 示值锁定
- \* 3V锂电池CR2450, 电池寿命>3年
- \* 带SPC数据输出(对于内置无线传输的机型, 该端口没有输出功能)
- \* 内置无线数据输出(可选)
- \* 外接数显指示表数据输入功能, 无需反复对正指示表“0”位, 实现快速检测
- \* 内置外接电源端口
- \* 可设置公差, 进行超差判断, 通过符号和红绿灯背光提示(红绿灯背光仅当外接电源时可用)
- \* 高精度, 百分/千分切换
- \* 硬质合金测量爪

- \* Incremental capacitive measurement system
- \* Large LCD display
- \* Display values can be locked
- \* 3V Lithium battery CR2450, battery life> 3 years
- \* SPC data output (this output port doesn't work for built-in wireless transmission model)
- \* Built-in wireless data transmission (optional)
- \* External data input function to digital indicator, start testing rapidly, not necessary to adjust "0" frequently
- \* Built-in external power port
- \* Tolerance detection, with sign and red/green backlight indicating (backlight works only when external power is used)
- \* High accuracy, 0.01mm/0.001mm conversion
- \* Carbide tipped scribe



货号 Item	规格 SPEC	分辨率 Resolution	精度(公差带) Accuracy(Tolerance Range)
HD220-300/HD220W-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.001"
HD220-600/HD220W-600	0-600mm/0-24"	0.01mm/0.0005"	0.05mm/0.002"
HD220M-300/HD220MW-300	0-300mm/0-12"	0.001mm/0.00005"	0.02mm/0.0008"
HD220M-600/HD220MW-600	0-600mm/0-24"	0.001mm/0.00005"	0.04mm/0.0015"