

دستگاه تست سالت اسپری

150 Lit

www.digindt.ir



150 SALT SPRAY

Introduction

مشخصات فنی دستگاه تست مه نمکی مدل AS150

| | |
|--|--|
| حجم کابین | ۱۵۰ لیتر |
| دمای مخزن اشباع | ۴۷ و ۶۳ درجه سانتیگراد (بسته به نوع استاندارد) |
| دمای محفظه تست | ۳۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد (بسته به نوع استاندارد) |
| رزولوشن نشاندهنده برای دما | ۰/۱ درجه سانتیگراد |
| دقت کنترل دما | ۱ درجه سانتیگراد |
| تغذیه | ۲۲۰ ولت تک فاز 1500 وات |
| ابعاد داخلی محفظه عرض * ارتفاع * عمق (mm) | ۵۰۰ * ۶۶۰ * ۵۰۰ |
| ابعاد خارجی دستگاه عرض * ارتفاع * عمق (mm) | ۶۷۰ * ۱۰۴۰ * ۱۰۵۰ |

دستگاه اتاقک دما و رطوبت (مه نمکی) مدل AS150



مناسب برای تست قطعات فلزی و غیر فلزی دارای پوشش و قطعات خودرویی بدنه اتاقک داخلی از ورق مخزن آزمون ساخته شده از ورق PVC جوشکاری شده یکپارچه با ضخامت ۶ میلیمتر مقاوم در برابر محیطهای اسیدی، نمکی و بازی بدنه و شاسی از استیل ضد زنگ 304L استحکام بالای بدنه و مخزن در برابر ضربه و وزن بالای نمونه (چند برابر نمونه های فایبر گلس)

دارای پنجره ی پلکسی گلاس شیشه ای برای رویت نمونه، فشار باد در نازل برای پاشش محلول ۰/۸-۱/۲ بار، دارای هولدر جهت قرار دادن نمونه با زاویه ۱۵ تا ۲۵ درجه قیف های نمونه برداری برای اندازه گیری میزان پاشش با مزورهای خارجی بدون نیاز به باز کردن در برای پایش، مخزن اشباع از استیل ۳۱۶ ضد اسید و خوردگی، تغذیه اتوماتیک آب مخزن اشباع با کنترل سطح الکترونیکی بصورت غیر تماسی، سیستم پایش اتوماتیک آب کف چمبر تست، دارای جداره محافظ المنتها در برابر خوردگیهای اسیدی و نمکی از جنس کوارتز (در این سیستم المنت به هیچ عنوان دچار پوسیدگی نمیشود)، دارای سیستم جمع کننده مه نمک پیش از بازکردن در چمبر

سیستم کنترل PLC و کنترلر دمای PID با دقت کنترل ۰/۱ درجه، برند HMI از panel master تایوان، پایش دائمی آب مخازن و اعلان هشدار تمام شدن آب مقطر و محلول یک ساعت پیش از خالی شدن مخازن قابلیت ذخیره دما در طول زمان آزمون و ارایه به صورت فایل اکسل روی فلش، قابلیت تعریف تست سیکلیک (زمان پاشش و زمان بدون پاشش)، گزارش آزمونهای تمام شده و هشدارها به وسیله ارسال SMS بر روی گوشی اپراتور (بصورت ایشنال میباشد)



ارتباط با ما - دفتر تهران

02144584671_02144584619_09034119385

AS150 SALT SPRAY technical specifications table

| | |
|--|------------------------|
| Cabin Volume | 150 L |
| Saturation Temp. | 47 - 63 °C |
| Test RoomTemp. | 35 - 50 °C |
| Temperature Resolution | 0.1 °C |
| Temperature Control Accuracy | 1 °C |
| Power | 220 V 1PH 1500W |
| Dimension Test Cabin (W x H x D) mm | 500*660*500 |
| Dimension (W x H x D) mm | 1050*1040*670 |

نمونه فیلم حجم مه نمکی دستگاه در ۱ دقیقه پاشش مه و دیفاگ

جهت مشاهده فیلم کلیک کنید

ارتباط با ما - دفتر تهران

02144584671_02144584619_09034119385

کنترل پایش دستگاه بخش مخزن ساشوره



ارتباط با ما - دفتر تهران

02144584671_02144584619_09034119385