



CE  
EMC  
EN : 61326



DIGINDT.IR  
FGJ-NDT.IR

Model: **DT-853**

رطوبت سنج غیر مخرب  
جامدات و مصالح ساختمانی (پراب سر خود)

قابلیت اندازه گیری:  
محدوده اندازه گیری:  
رطوبت چوب: 0~100%  
عمق نفوذ پذیری: 20~40 MM

دیگر قابلیت ها:  
قابلیت نمایش سه وضعیت (DRY-RISK-WET)  
آلارم قابل تنظیم  
چراغ پس زمینه نمایشگر  
حافظه مینیمم/ماکزیمم/HOLD مقادیر

Features	
Quickly indicate the moisture content of materials	
CM % measured function	
Depth of penetration about 40-20mm with alarms.	
Measure and HOLD Function	
MAX/MIN display Function	
Programmable moisture and humidity alarms	
Auto Power Off & low battery indication	
White Backlit LCD Display	

Moisture Table of Comparison		
Construction material	Display	Moisture status
Gypsum	<30 digits	dry
	30 – 60 digits	at risk
	>60 digits	wet
Cement	<25 digits	dry
	25 – 50 digits	at risk
	50 – 75 digits	wet
	>75 digits	all wet

Specification	
Measuring Range	0.0 ~ 100.0 %
Penetration Depth	20 ~ 40 mm
Resolution	0.1



Size(HxWxD): 248mm x 65mm x 45mm  
Weight: 248 g

Accessories:  
9V battery, gift box and carrying case.

شرکت پتروفرفهان گستر جنوب

+982165565901

+982144584619

+989034119385

Tehran, Tehransar