

**Model: DT- 8891 E**

دماسنج تماسی ۴ کاناله
همراه بادماسنج لیزری

قابلیت اندازه گیری:

محدوده اندازه گیری:

تماسی (همراه با پراب تایپ K): $-200 \sim 1370 \text{ }^{\circ}\text{C}$

غیر تماسی / لیزری: $-30 \sim 550 \text{ }^{\circ}\text{C}$

دقت اندازه گیری:

تماسی (TK): $\pm 1.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

غیر تماسی / لیزری: $\pm 1.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

دیگر قابلیت ها:

مایش همزمان ۴ کانال دما

نمایش اختلاف دما بین کانال های T1 - T2, T3 - T4

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / میانگین / Hold مقادیر

حافظه داخلی جهت ۱۸۰۰۰ ثبت مقادیر اندازه گیری شده

همراه با کیف حمل - نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر USB interface

Features

User Selectable $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ or K

0.1 $^{\circ}\text{C}$ /0.1 $^{\circ}\text{F}$ /0.1K resolution.

Type K four inputs

IR temperature input

Max/Min/Avg Hold and Data Hold

Diff erential Temperature

Scan Function(T1,T2,T3,T-T2.....)

LCD display with backlight

Wide variety of interchangeable

Thermocouple Probes

Auto Power Off

USB interface

Data logging function

DIGINDT.IR

FGJ-NDT.IR



EMC
EN : 61326

Specification

	Range	Basic Accuracy	8891E
Type K	- 200 $^{\circ}\text{C}$ to 1372 $^{\circ}\text{C}$ (- 328 $^{\circ}\text{F}$ to 2501 $^{\circ}\text{F}$)		T1,T2, T3,T4
	Above- 100 $^{\circ}\text{C}$ (- 148 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm [0.15\text{rdg}1 + 1.8^{\circ}\text{F}]$	
	Blow - 100 $^{\circ}\text{C}$ (- 148 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm [0.5\text{rdg}2 + 3.6^{\circ}\text{F}]$	
IR temperature	- 30 $^{\circ}\text{C}$ to 550 $^{\circ}\text{C}$ (- 22 $^{\circ}\text{F}$ to 1022 $^{\circ}\text{F}$)		IR
	Above 10 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm [2.0\text{rdg}2 + 3.6^{\circ}\text{F}]$	
	Blow 10 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm 5^{\circ}\text{C}$ (9.0 $^{\circ}\text{F}$)	
Type K- Type K temperature		$\pm [0.5\text{rdg}1 + 1.8^{\circ}\text{F}]$	T-1T2 T-3T4
Type K-IR temperature	IR temperature Above- 10 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm [2.0\text{rdg}3 + 3.6^{\circ}\text{F}]$	T-1IR T-2IR
	IR temperature Blow - 10 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm 6^{\circ}\text{C}$ (9.0 $^{\circ}\text{F}$)	
IR- Type K temperature	IR temperature Above- 10 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm [2.0\text{rdg}3 + 3.6^{\circ}\text{F}]$	IR-T3 IR-T4
	IR temperature Blow- 10 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$)	$\pm 6^{\circ}\text{C}$ (9.0 $^{\circ}\text{F}$)	

+982165565901

+982144584619

+989034119385

Tehran, Tehransar

Size(HxWxD): 203 mm x 75 mm x 50 mm
Weight: 280 g

Accessories:

9V battery, Type K temp probe, IR temp probe(8891/8891B/8891C/8891D/8891E), USB cable(8891C/8891D/8891E), software(8891C/8891D/8891E), Carrying case and Gift box.

شرکت پتروفرهان گستر جنوب