

**Model: DT- 9881 M****غبارسنج (پارتیکل کانتر)**

قابلیت اندازه گیری :

محدوده اندازه گیری :

تعداد کانال برای ذرات با سایزهای مختلف : 6

سایز ذرات : 0.3 , 0.5 , 1 , 2.5 , 5 , 10  $\mu\text{m}$ سطح تراکم جمیع کال طبق استاندارد: 0 ~ 500  $\text{ug}/\text{m}^3$ 

دما: 0 ~ 50 °C

رطوبت نسبی: 0 ~ 100 % RH

نقطه شنب: - 30 ~ 100 °C

دما مرطوب: 0 ~ 80 °C

منوکسید کربن: 0 ~ 1000 ppm

هیدروکربن: 0.01 ~ 5 ppm

HCHO (methanal)

صفحه میلانگر TFT رنگی ۸/۲ اینچ

قابلیت ثبت تصویر (JPEG) و ویدئو (3GP)

دارای ضریب نشر قابل تنظیم

میکرو کارت حافظه SD (کتابیات)

حافظه داخلی جیت ۵۰۰۰ نت که شامل تاریخ، ساعت، اعداد، رطوبت نسبی دما

حجم نمونه، آلام و محل آزمایش می باشد

حافظه مینیمم / ماکزیمم / میانگین مقادیر

انتخاب زبان: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی

رابط USB Interface/Bluetooth

هرهاره با گفتو حمل

کاربرد: مطالعات آبودگی هوا، نمونه برداری های محیطی برای کاربرد پیدا شده است

محیط هواشناسی، ارزیابی کیفیت هوا در داخلی، بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی

استخراج معدن، جیت تشخیص منابع کسیل، انقیابی پایش

Specification	
Channel	0.3 , 0.5 , 1 , 2.5 , 5 , 10 $\mu\text{m}$
Flow Rate	0.1 $\text{ft}^3$ (2.83L/min) controlled by internal pump
Count Modes	Totalize, Concentration, Audio
Coincidence Loss	5 % 2,000,000 particles per f
Mass Concentration Channel	PM2.5: 0~500 $\text{ug}/\text{m}^3$ PM10: 0~500 $\text{ug}/\text{m}^3$
Air Temperature Measure	
Air Temp Range	0 to 50 °C/32 to 122 °F; Basic Accuracy: $\pm 0.5^\circ\text{C}/1^\circ\text{F}$
Humidity Range	0 to %100RH; Basic Accuracy: $\pm 2.5\%$ RH(20 % ~ 80 % RH)
Dew Point Temp. Range	- 30 ~ 100 °C / - 22 ~ 199 °F
Wet Bulb Temp. Range	0~80 °C / 32~176 °F
GAS Detectors	
HCHO (methanal) Range	0.01 ~ 5.00 ppm; Basic Accuracy: $\pm 5\%$ F.S
CO (carbon monoxide) Range	0~1000 ppm; Basic Accuracy: $\pm 5\%$ F.S

**DIGINDT.IR**  
**FGJ-NDT.IR**



Main Menu

GAS Detectors

Fold reading on the images

JPG images/AVI videos

**Features**

2.8» TFT 320x240 pixels Color LCD display

Images(JPEG) &amp; Video(3GP)

Simultaneously measure and display 6 channel of particle sizes, measure particle size down to 0.3 µm

GAS (HCHO,CO) detectors

Air temperature and humidity, Dewpoint &amp; Wet bulb temperature

Max, Min, DIF, AVG record, Date/time setup controls, alarm

MicroSD (MAX. use 8GB) memory card, USB interface

Auto Power Off

Selectable sample time, count data, programmable delay

Store 5000 records of date, time, counts, relative humidity, temperature, sample volumes, alarms and location label

Language selection English, Chinese, French, German, Spanish

+98 21 65565901

+98 21 44584619

+98 90 34119385

Tehran, Tehransar