



GD-3308
Detector de Gases



DIGINDT.IR
FGJ-NDT.IR

Este equipo detecta la presencia de gas combustible y mide concentraciones entre 0 ~ 10000 partes por millón (PPM). El detector indica la presencia de gas combustible mediante una lectura en la LCD (3308). Los cinco LED rojos indican una concentración de gas diferente. El bípér funciona de forma similar al clic de un contador Geiger: por encima de 3200 PPM, el zumbador suena continuamente con la concentración de gas. Desde 0 PPM hasta 3200 PPM, el zumbador sonará rápidamente debido a las crecientes concentraciones de gas combustible. Proporciona localización rápida y precisa de fugas de gas, sería el mejor instrumento para la prevención de explosiones.

Características:

- Pantalla LCD digital.
- Alta sensibilidad y fiabilidad
- Detectar fugas pequeñas: detecta todas las fugas de gas combustible, incluso fugas pequeñas.
- Auto Cero.
- Sonda flexible de 16 "pulgadas con sensor reemplazable
- Apagado automático.

شرکت پتروفرفهان گستر جنوب




Especificaciones:

GD-3308	
Sensibilidad	<50ppm (metano)
Distancia	0 ~ 10000ppm (methance)
Tiempo de respuesta	<2 segundos
Calentamiento	Aprox. 40 segundos
Alarma audible	>75 db
Ciclo de trabajo	Intermitente
Longitud de la sonda	16"
Tipo de visualización	LCD

Accesorios: batería 9V, funda.

 **+982165565901**

 **+982144584619**

 **+989034119385**

 **Tehran, Tehransar**