

Be sure. **testo**



**پتروفرهان گستر جنوب**

**Tehran, Tehransar**

Hoja de datos  
testo 512

## Manómetro de presión diferencial

testo 512 – El instrumento profesional para medir presión y caudal

8 unidades de presión seleccionables: kPa, hPa, Pa, mm H<sub>2</sub>O, mmHg, psi, pulgadas H<sub>2</sub>O, pulgadas Hg

2 unidades de caudal seleccionables: m/s, fpm

Compensación de densidad integrada

Pantalla con retroiluminación

Función Mín./Máx. y Hold

Impresión de las lecturas incl. fecha/hora y valores Mín./Máx



hPa

m/s

El manómetro de presión diferencial testo 512 está disponible en cuatro versiones diferentes:

- Rango de medición 0 ... 2 hPa
- Rango de medición 0 ... 20 hPa
- Rango de medición 0 ... 200 hPa
- Rango de medición 0 ... 2000 hPa (sin medición de caudal ni de Pascal)

El testo 512 indica simultáneamente presión y caudal (excepto variante 0 ... 2000 hPa) en la amplia pantalla retroiluminada. Los resultados de la medición se pueden

imprimir in situ con fecha y hora, junto a los máximos y mínimos. El testo 512 cuenta con dos unidades conmutables para caudal; para presión pueden ajustarse hasta ocho unidades de medida.

En el testo 512 la amortiguación para promediación móvil puede programarse de forma individual; la compensación de densidad está integrada. La función Auto Hold permite retener el valor real visualizado en pantalla; también permite la visualización y memorización de valores mín./máx.

La funda TopSafe (opcional) protege el medidor contra golpes, suciedad y salpicaduras de agua en entornos rudos.

[www.testo.com](http://www.testo.com)

+982165565901

+982144584619

+989034119385

**پتروفرهان گستر جنوب**

**FGJ-NDT.IR**

**DIGINDT.IR**

# Manómetro de presión diferencial

## 1 testo 512 0...2 hPa/mbar

testo 512, manómetro para presión diferencial con rango de medición de 0...2 hPa, incl. protocolo de calibración y pilas

Modelo 0560 5126



## 2 testo 512 0...20 hPa/mbar

testo 512, manómetro para presión diferencial con rango de medición de 0...20 hPa, incl. protocolo de calibración y pilas

Modelo 0560 5127

## 3 testo 512 0...200 hPa/mbar

testo 512, manómetro para presión diferencial con rango de medición de 0...200 hPa, incl. protocolo de calibración y pilas

Modelo 0560 5128

## 4 testo 512 0...2000 hPa/mbar sin medición de caudal ni de Pascal

testo 512, manómetro para presión diferencial con rango de medición de 0...2000 hPa, incl. protocolo de calibración y pilas

Modelo 0560 5129

### Tipo de sensor Sensor de presión diferencial

	1	2	3	4
Rango de medición	0 ... +2 hPa +2 ... +17.5 m/s 395 ... 3445 fpm	0 ... +20 hPa +5 ... +55 m/s 985 ... 10830 fpm	0 ... +200 hPa +10 ... +100 m/s 1970 ... 19690 fpm	0 ... +2000 hPa
Exactitud ±1 dígito	±0.5 % del f.e.	±0.5 % del f.e.	±0.5 % del f.e.	±0.5 % del f.e.
Resolución	0.001 hPa 0.1 m/s 0.1 fpm	0.01 hPa 0.1 m/s 0.1 fpm	0.1 hPa 0.1 m/s 0.1 fpm	1 hPa
Sobrecarga	±10 hPa	±200 hPa	±2000 hPa	±4000 hPa

### Datos técnicos comunes

Medio de medición	todos los gases no agresivos
Pantalla	LCD de 2 líneas
Temperatura de almacenamiento	-10 ... +70 °C
Temperatura de servicio	0 ... +60 °C
Tipo de pila	Pila bloque de 9 V, 6F22

Tiempo de operatividad	120 h
Auto-Off	10 min
Peso	300 g
Medidas	202 × 57 × 42 mm

+982165565901

+982144584619

+989034119385

پتروفرهان گستر جنوب

FGJ-NDT.IR

DIGINDT.IR



# Accesorios

پتروفرهان گستر جنوب



Tehran, Tehransar

## Accesorios para instrumentos de medición

## Modelo

Pila recargable de 9 V para medidor, en lugar de pila

0515 0025

## Impresora y accesorios

Impresora rápida IRDA con interfaz infrarroja inalámbrica, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA

0554 0549

Papel térmico de repuesto para impresora (6 rollos) con calidad de archivo, documentación de datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo, hasta 10 años

0554 0568

## Transporte y protección

TopSafe, protege de los golpes y la suciedad

0516 0221

Estuche de transporte para medidor y sonda

0516 0191

Maletín de servicio para instrumento de medición y sondas, medidas 454 x 316 x 111 mm

0516 1201

## Medición con tubo de Pitot

Tubo de Pitot, longitud 350 mm, Ø 7 mm, acero inoxidable, para la medición de la velocidad de flujo

0635 2145

Tubo de Pitot, longitud 500 mm, Ø 7 mm, acero inoxidable, para la medición de la velocidad de flujo

0635 2045

Tubo de Pitot, longitud 1000 mm, acero inoxidable, para la medición de la velocidad de flujo

0635 2345

Manguito de conexión, de silicona, 5 m de longitud, carga máxima 700 hPa (mbar)

0554 0440

## Certificados de calibración

Certificado de calibración DAkkS de presión, presión diferencial y sobrepresión; 11 puntos de medición distribuidos por todo el rango de medición

0520 0215

Certificado de calibración ISO de presión; presión diferencial, exactitud 0.1 ... 0.6 (% del f.e.), 5 puntos repartidos por el rango de medición

0520 0025

+982165565901

+982144584619

+989034119385

پتروفرهان گستر جنوب

FGJ-NDT.IR

DIGINDT.IR